

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность — 90кВт (113кВА); Резервная мощность — **99кВт (124кВА)** 400В/50Гц
 Выходное напряжение — 380/220В, 400/230В, 415/240В

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дизельная генераторная установка

Модель	ZP124
Двигатель	Z-Power Diesel
Генератор	Stamford или LeroySomer
Контроль скорости	Электронный
Фазы	3
Напряжение	24В
Частота	50Гц
Поток охлаждающей жидкости	-
Поток воздуха для горения	7.2м³/мин
Поток вытяжного воздуха	16.0м³/мин
Температура выхлопа	595°С

Резервная мощность	27.7 л/ч
Основная мощность	25.0 л/ч
75% основной мощности	16.7 л/ч
50% основной мощности	12.8 л/ч

Расход топлива (1500 об/мин)

Двигатель

Максимальная выходная мощность	116кВт(50Гц)
Количество цилиндров	4
Всасывание	Турбированное
Количество тактов	4
Тип топлива	Дизель
Тип сгорания	Непосредственный впрыск
Тип охлаждения	Водяное охлаждение
Диаметр цилиндра	105 мм
Ход поршня	124 мм
Объем двигателя	4.3 л
Коэффициент сжатия	16:1
Ёмкость масляного картера	15.0 л
Ёмкость охлаждающего контура	31.8 л


Изоляция	Класс "Н"
Тип возбуждения	Самовозбуждение или PMG
Класс защиты	IP23

Генератор

Вместимость топливного бака

открытый


240 л / 64 галлонов



Масса нетто: 1141кг

в кожухе

260 л / 68 галлонов



Масса нетто: 1850кг

Габариты(мм)

СЕРТИФИКАТЫ

Двигатель	ISO 3046, BS 5514, DIN 6271
Генераторная установка	ISO 8528
Генератор	UTE NFC 51-111-105-110 ICE34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530

+7 495 773 99 43
+7 495 785 14 98