

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность – 240кВт (300кВА); Резервная мощность – **264кВт (330кВА)** 400В/50Гц
 Выходное напряжение – 380/220В, 400/230В, 415/240В

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дизельная генераторная установка

Модель	ZP330M
Двигатель	MTU 6R1600G80F
Генератор	Stamford или LeroySomer
Контроль скорости	Электронный
Фазы	3
Напряжение	12В
Частота	50Гц
Поток охлаждающей жидкости	-
Поток воздуха для горения	-
Поток вытяжного воздуха	-
Температура выхлопа	480°C

Резервная мощность	80.0 л/ч
Основная мощность	72.0 л/ч
75% основной мощности	54.0 л/ч
50% основной мощности	36.0 л/ч

Расход топлива (1500 об/мин)

Двигатель

Максимальная выходная мощность	301кВт(50Гц)
Количество цилиндров	12
Всасывание	Турбированное
Количество тактов	4
Тип топлива	Дизель
Тип сгорания	Непосредственный впрыск
Тип охлаждения	Водяное охлаждение
Диаметр цилиндра	122 мм
Ход поршня	150 мм
Объём двигателя	10.50 л
Коэффициент сжатия	17.5:1
Ёмкость масляного картера	46.0 л
Ёмкость охлаждающего контура	45.0 л

Изоляция	Класс "Н"
Тип возбуждения	Самовозбуждение или PMG
Класс защиты	IP23

Генератор

Вместимость топливного бака

открытый

640 л / 169 галлонов



Масса нетто: 2760 кг

в кожухе

704 л / 186 галлонов



Масса нетто: 4870 кг

Габариты(мм)

СЕРТИФИКАТЫ

Двигатель	ISO 3046, BS 5514, DIN 6271
Генераторная установка	ISO 8528
Генератор	UTE NFC 51-111-105-110 ICE34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530

+7 495 773 99 43
+7 495 785 14 98