

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность – 160кВт (200кВА); Резервная мощность – **176кВт (220кВА)** 400В/50Гц  
 Выходное напряжение – 380/220В, 400/230В, 415/240В

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Дизельная генераторная установка

Модель	ZP220IV
Двигатель	Iveco N67TE2A
Генератор	Stamford или LeroySomer
Контроль скорости	Электрический
Фазы	3
Напряжение	24В
Частота	50Гц
Поток охлаждающей жидкости	-
Поток воздуха для горения	12.5м³/мин
Поток вытяжного воздуха	13.1м³/мин
Температура выхлопа	550°С

Резервная мощность	48.0 л/ч
Основная мощность	44.0 л/ч
75% основной мощности	35.7 л/ч
50% основной мощности	25.6 л/ч

### Расход топлива (1500 об/мин)

### Двигатель

Максимальная выходная мощность	193кВт(50Гц)
Количество цилиндров	6
Всасывание	Турбированное
Количество тактов	4
Тип топлива	Дизель
Тип сгорания	Непосредственный впрыск
Тип охлаждения	Водяное охлаждение
Диаметр цилиндра	104 мм
Ход поршня	132 мм
Объём двигателя	6.70 л
Коэффициент сжатия	17.5:1
Ёмкость масляного картера	17.0 л
Ёмкость охлаждающего контура	10.5 л

Изоляция	Класс "Н"
Тип возбуждения	Самовозбуждение или PMG
Класс защиты	IP23

### Генератор

### Вместимость топливного бака

#### открытый

384 л / 101 галлонов



Масса нетто: 1650 кг

#### в кожухе

422 л / 111 галлонов



Масса нетто: 2471 кг

Габариты(мм)

## СЕРТИФИКАТЫ

Двигатель	ISO 3046, BS 5514, DIN 6271
Генераторная установка	ISO 8528
Генератор	UTE NFC 51-111-105-110 ICE34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530

**+7 495 773 99 43**  
**+7 495 785 14 98**