

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность – 150кВт (188кВА); Резервная мощность – **165кВт (206кВА)** 400В/50Гц
 Выходное напряжение – 380/220В, 400/230В, 415/240В

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дизельная генераторная установка

Модель	ZP206C5
Двигатель	Cummins 6CTA8.3G2
Генератор	Stamford или Leroy Somer
Контроль скорости	Электронный
Фазы	3
Напряжение	24В
Частота	50Гц
Поток охлаждающей жидкости	198.0 л/мин
Поток воздуха для горения	12.36 м³/мин
Поток вытяжного воздуха	34.68 м³/мин
Температура выхлопа	550°C

Резервная мощность	48.0 л/ч
Основная мощность	42.0 л/ч
75% основной мощности	31.0 л/ч
50% основной мощности	21.0 л/ч

Расход топлива (1500 об/мин)

Двигатель

Максимальная выходная мощность	180кВт(50Гц)
Количество цилиндров	6
Всасывание	Турбированное
Количество тактов	4
Тип топлива	Дизель
Тип сгорания	Непосредственный впрыск
Тип охлаждения	Водяное охлаждение
Диаметр цилиндра	114 мм
Ход поршня	135 мм
Объем двигателя	8.3 л
Коэффициент сжатия	17.3:1
Ёмкость масляного картера	27.6 л
Ёмкость охлаждающего контура	12.3 л

Изоляция	Класс "Н"
Тип возбуждения	Самовозбуждение или PMG
Класс защиты	IP23

Генератор

Вместимость топливного бака

открытый

300 л / 80.0 галлонов



Масса нетто: 1710 кг

в кожухе

300 л / 80.0 галлонов



Масса нетто: 2150 кг

Габариты(мм)

СЕРТИФИКАТЫ

Двигатель	ISO 3046, BS 5514, DIN 6271
Генераторная установка	ISO 8528
Генератор	UTE NFC 51-111-105-110 ICE34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530

+7 495 773 99 43
+7 495 785 14 98