

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность — 800кВт (1000кВА); Резервная мощность — **880кВт (1100кВА)** 400В/50Гц
 Выходное напряжение — 380/220В, 400/230В, 415/240В

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дизельная генераторная установка

Модель	ZP1100P
Двигатель	Perkins 4008TAG2A
Генератор	Stamford или LeroySomer
Контроль скорости	Электронный
Фазы	3
Напряжение	24В
Частота	50Гц
Поток охлаждающей жидкости	600.0 л/мин
Поток воздуха для горения	64.0 м³/мин
Поток вытяжного воздуха	195.0 м³/мин
Температура выхлопа	405°C

Резервная мощность	286.0 л/ч
Основная мощность	226.0 л/ч
75% основной мощности	169.5 л/ч
50% основной мощности	113.0 л/ч

Расход топлива (1500 об/мин)

Двигатель

Максимальная выходная мощность	899кВт(50Гц)
Количество цилиндров	8
Всасывание	Турбированное
Количество тактов	4
Тип топлива	Дизель
Тип сгорания	Непосредственный впрыск
Тип охлаждения	Водяное охлаждение
Диаметр цилиндра	160 мм
Ход поршня	190 мм
Объем двигателя	30.561 л
Коэффициент сжатия	13.6:1
Ёмкость масляного картера	165.6 л
Ёмкость охлаждающего контура	162.0 л

Изоляция	Класс "Н"
Тип возбуждения	Самовозбуждение или PMG
Класс защиты	IP23

Генератор

Вместимость топливного бака

открытый

отсутствует



Масса нетто: 8650 кг

в контейнере

отсутствует



Масса нетто: 18650 кг

Габариты(мм)

СЕРТИФИКАТЫ

Двигатель	ISO 3046, BS 5514, DIN 6271
Генераторная установка	ISO 8528
Генератор	UTE NFC 51-111-105-110 ICE34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530

+7 495 773 99 43
+7 495 785 14 98